

# CLOPAY COMERCIAL – MODELOS 524, 524V, 524S serie industrial



Modelo 524, 3.1 m × 4.3 m; mostrado con miradores de 61 cm × 15 cm

## PUERTAS DE ACERO ACANALADA

Disponibles sin aislamiento (524) o aislado (524V/524S) con aislamiento de poliestireno. Ideal para aplicaciones de edificios industriales. Valor R 6.6 disponible en los modelos 524V y 524S.

- Aislamiento de poliestireno disponible en 524V y 524S.
- El proceso de pintura de tres etapas ofrece un acabado prácticamente libre de mantenimiento.
- El diseño avanzado del sistema de unión Tog-L-loc® elimina la necesidad de soldaduras y remaches, lo que mejora la prevención de oxidación y fugas.
- Los marcos moldeados con sellado impermeable integral son duraderos y sellan contra los elementos. Múltiples opciones de vidrio disponibles que brindan visibilidad o privacidad.

[clopaycommercial.com](http://clopaycommercial.com)



Las capas de acero están protegidas a través de un sistema resistente recubrimiento, que incluye una capa galvanización por inmersión en caliente, un pretratamiento de protección contra la oxidación para el acero y imprimación de pintura horneada. Garantía de diez años contra la oxidación.

# ESTILO EXTERIOR



Acanalado


# COLOR OPTIONS



Blanco Estándar

Tan Industrial

Chocolate



Gris

Blanco Trinar®\*

\* Se aplican cargos adicionales. Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar.

# PINTURAS AL PEDIDO



Color Blast® ofrece más de 1500 opciones de color Sherwin-Williams® para complementar el diseño de su edificio. Este duradero sistema de pintura de dos partes se ha probado minuciosamente y está respaldado por una garantía de cinco años.

Debido a que la formulación reflectante solar debe cumplir con un LRV superior a 38 es posible que algunos colores no estén disponibles.

# CARACTERÍSTICAS

## HERRAJES ESTÁNDAR

Retenedor (TPE) resistente a la corrosión

Rodajes comerciales de acero de 10 bolas (Rodajes de nailon disponibles como opcional)

Placa de cierre de acero y manija de abrir

Tapas de acero galvanizado

Cerradura interior para mayor seguridad

2" (50.8 mm) Guías

Resortes de 10,000 ciclos

Cable Galvanizado de calidad aviones con un mínimo factor de seguridad de 7:1

Variedad de configuraciones para las guías para cumplir con las especificaciones

## MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

|                    |  |
|--------------------|--|
| Espesor de panel   | 2"   |
| Aislación          | Poliestireno 1-3/8" (Disponible en Modelos 524V y 524S)  |
| Valor-R            | 6.6* (Disponible en Modelos 524V y 524S)   |
| Sistema de unión   | Tog-L-Loc®   |
| Exterior Acero     | Calibre 24 (.58 mm)  |
| Cubierta interior  | Respaldo de vinilo (disponible en el modelo 524V)<br>Lamina de acero pintado (disponible en el modelo 524S)      |
| Grano              | Liso   |
| Anchura Máxima     | 26'2"  |
| Altura Máxima      | 24'  |
| Colores Exteriores | Blanco Estándar, Tan Industrial, Chocolate, Gris and Blanco Trinar®. También disponible en acabado Color Blast®. |
| Color Interior     | Blanco Estándar  |
| Garantía Limitada  | Pintura estándar de 10 años<br>Acabado Color Blast® de 5 años<br>1 año de material y mano de obra                |

\*Calculado sección de la puerta R-valor es de conformidad con DASMA TDS-163.

Para tamaños, aplicaciones y opciones especiales, consulte con el departamento de servicio al cliente al 1-800-526-4301.

# OPCIONES ADICIONALES

## OPCIONES DE VENTANAS



24" x 6"

24" x 12"




Vista completa

Opciones de acristalamiento para el modelo 524 incluyen DSB, Plexiglás y Vidrio de alambre. Las ventanas con aislamiento de doble panel están disponibles para los modelos 524V y 524S. Secciones de vista completa pre pintadas con acabado blanco o chocolate disponibles con vidrio DSB, plexiglás, vidrio de alambre o vidrio aislante.

## HERRAJES DE USO INTENSO (donde no sea ofrecido estándar)



Doble Bisagras



76 mm (3") Guías



La herradura de uso intenso cuenta con bisagras de uso extremo de calibre 10, soporte superior resistente y rodillo sellado de 3" (7,6 cm) con vástago de 5/8" (15,9 mm).

## MULLIONS



Los postes extraíbles, enrollables o abatibles están disponibles en tamaños seleccionados.

## OJO DE ESCAPE



Puede ser instalada en cualquier puerta seccional. Disponible en ciertos tamaños solamente.

## GRÚA DE CADENA SAFE-T-STOP™



Grúa de cadena manual con un sistema de freno interno que brinda un descenso controlado para las puertas enrollables.



Presión de diseño WindCode® (DP) hasta 52 PSF dependiendo de configuración. Modelos probados 50% mayor que DP.



**GARANTÍA DE HERRADURA EXTENDIDA DE 8 AÑOS**

Actualice su puerta estándar con herrajes de uso intensivo.

## RESORTES DE ALTO CICLOS



Disponible en ciclos de 25,000, 50,000 o 100,000.

## DISTRIBUIDOR:



Para obtener más información sobre estos y otros productos de Clopay, visite [clopaycommercial.com](http://clopaycommercial.com). Arquitectos y especificadores, visite [architectdoorhelp.com](http://architectdoorhelp.com).



©2023 Clopay Corporation. Todos los derechos reservados.

