

CLOPAY COMERCIAL – MODELOS 3717, 3718 serie **energética intellicore**



Modelo 3717, 4.9 m x 4.3 m; mostrado con miradores de 61 cm x 20 cm

PUERTAS DE ACERO AISLADA CON POLIURETANO

Los modelos Clopay 3717 y 3718 son para instalaciones industriales donde el control de la temperatura, la eficiencia energética y la durabilidad son importantes. Valor-R 16.2.

- Aislamiento de poliuretano Intellicore® y separación térmica para mejorar de la eficiencia energética.
- Construcción de tres capas con acero y aislamiento brinda Durabilidad y funcionamiento silencioso.
- El proceso de pintura de tres etapas ofrece un acabado prácticamente libre de mantenimiento.
- Los marcos integrados con sellos, previenen contra los elementos. Varias opciones de vidrio disponibles para visibilidad, privacidad o eficiencia energética.

clopaycommercial.com



Las capas de acero están protegidas a través de un sistema resistente recubrimiento, que incluye una capa galvanización por inmersión en caliente, un pretratamiento de protección contra la oxidación para el acero y imprimación de pintura horneada. Garantía de diez años contra la oxidación.

DISEÑO DE PANEL



Rayas (3717)

Liso (3718)

OPCIONES DE COLOR



Blanco Estándar

Tan Industrial

Chocolate

Marrón Moka

Carbón

Gris

Blanco Trinar*

Beige Trinar*

* Se aplican cargos adicionales. Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar.

PINTURAS AL PEDIDO



Color Blast® ofrece más de 1500 opciones de color Sherwin-Williams® para complementar el diseño de su edificio. Este duradero sistema de pintura de dos partes se ha probado minuciosamente y está respaldado por una garantía de cinco años.

Debido a que la formulación reflectante solar debe cumplir con un LRV superior a 38 es posible que algunos colores no estén disponibles.

CARACTERÍSTICAS

HERRAJES ESTÁNDAR

- Retenedor (TPE) resistente a la corrosión
- Rodajes comerciales de acero de 10 bolas (Rodajes de nailon disponibles como opcional)
- Placa de cierre de acero y manija de abrir
- Tapas de acero galvanizado
- Cerradura interior para mayor seguridad
- Guías de 2" (50.8 mm) o 3" (76.2 mm)
- Resortes de 10,000 ciclos
- Cable Galvanizado de calidad aviones con un mínimo factor de seguridad de 7:1
- Variedad de configuraciones para las guías para cumplir con las especificaciones

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Espesor de panel	1-3/4"
Aislación	Poliuretano Intellicore® libre de CFC y HCFC
Valor-R	16.2*
Factor U	0.18
Infiltración de aire	0.34cfm/ft²
Separación Térmica	Espuma completa
Exterior Acero	Calibre 27 (.41 mm)
Interior Acero	Calibre 27 (.41 mm)
Superficie Exterior	Estuco, Rayas (3717) Estuco, Lisa (3718)
Anchura Máxima	3717: 32'2"; 3718: 32'2"
Altura Máxima	3717: 26'; 3718: 24'
Colores Exteriores	Blanco Estándar, Tan Industrial, Chocolate, Marrón Moka, Carbón, Gris, Blanco Trinar® y Beige Trinar®. También disponible en acabado Color Blast®.
Color Interior	Blanco Estándar
Garantía Limitada	Delaminación de 10 años 10 años contra oxidación a través Acabado Color Blast® de 5 años 1 año de material y mano de obra

*Calculado sección de la puerta R-valor es de conformidad con DASMA TDS-163. Para tamaños, aplicaciones y opciones especiales, consulte con el departamento de servicio al cliente al 1-800-526-4301.

OPCIONES ADICIONALES

OPCIONES DE VENTANAS



24" x 8"

24" x 12"

Vista completa

26" x 13"

Ventanas de 24" x 8" and 24" x 12" están disponibles con vidrio aislado o vidrio templado aislado. Vista completa sección, prepintado Blanco Estándar o Chocolate; las opciones de acristalamiento incluyen DSB, templado, plexiglás, aislantes, aislantes templados y de policarbonato. Las ventanas de 26" x 13" están disponibles con Lexan® o plexiglás.

HERRAJES DE USO INTENSO (donde no sea ofrecido estándar)



Doble Bisagras

76 mm (3") Guías

MULLIONS



Los postes extraíbles, enrollables o abatibles están disponibles en tamaños seleccionados.

SECCIÓN DE BREAK-AWAY



La sección inferior o las dos secciones inferiores están disponibles dependiendo en tamaños especificado.

OJO DE ESCAPE



Puede ser instalar en cualquier puerta seccional. Disponible en ciertos tamaños solamente.

GRÚA DE CADENA SAFE-T-STOP™



Grúa de cadena manual con un sistema de freno interno que brinda un descenso controlado para las puertas enrollables.



Presión de diseño WindCode® (DP) hasta 37 PSF dependiendo de configuración. Modelos probados 50% mayor que DP.



Actualice su puerta estándar con herrajes de uso intensivo.

RESORTES DE ALTO CICLOS



Disponible en ciclos de 25,000, 50,000 o 100,000.

CUMPLE CON EL CÓDIGO

Esta puerta Clopay cumple con el IECC (Código Internacional de Conservación de Energía) de 2015 con una clasificación de infiltración de aire de 0,40 cfm/ft² o menos (IECC, Sección 402.5.2), y también cumple con el requisito del factor U de 0,37 o menos (IECC, Sección C402.4, para Zonas climáticas 1 a 8).



Para obtener más información sobre estos y otros productos de Clopay, visite clopaycommercial.com. Arquitectos y especificadores, visite architectdoorhelp.com.



©2023 Clopay Corporation. Todos los derechos reservados.



CMDC-3717-3718SP-14_REV0423